

# Richtlinien zur Logoverwendung

## Rohrbau Gmünd GmbH



Abb. 1

### Einsatz des Logos

Die visuelle Wirkung des Firmenlogos basiert auf dem Kontrast zwischen Grün und Schwarz. Integriert in das Logo ist die Unternehmensbezeichnung (siehe Abb. 1).

- » *Das Logo darf nicht angeschnitten oder unproportional skaliert werden*
- » *Die auf der folgenden Seite definierten Farbwerte sind zwingend und dürfen nicht verändert werden*
- » *Um das Logo muss ein gewisser Weiß-Freiraum zwingend eingehalten werden! Der Mindestabstand zwischen Logo und Rand beträgt bei einer Logobreite von 100 mm auf allen Seiten 10 mm, also 10 % der Gesamtlogobreite. (siehe Abb. 2) Im Zweifel wenden Sie sich bitte direkt an die Agentur.*



Abb. 2



### Farben für Druckerzeugnisse

Grün

Pantone 321 C



CMYK



C 82, M 24, Y 37, K 7

RGB



R 0, G 137, B 147 / #008992

Schwarz

Pantone Black C



CMYK



K 100

RGB



R 0, G 0, B 0 / #000000

### Fahrzeugbeschriftungen / Folienverklebungen

Fahrzeuge der Rohrbau Gmünd GmbH sind in der Regel in der Farbe RAL 7001 (Silber) lackiert. Soll eine Klebefolie in Silber als Hintergrundfläche aufgeklebt werden, muss diese im Siebdruck in RAL 7001 bedruckt werden. Graue, geplottete Buchstaben hingegen werden in der Oracal 751 Nummer 076 Telegrau aufgeklebt.

Grün

Oracal 751



066 Türkisblau

Schwarz

Oracal 751



070 Schwarz

Graue Schriften

Oracal 751



076 Telegrau

### **Hausschrift**

Als Basis Hausschrift für alle zukünftigen Druckerzeugnisse wurde die Amelia Light definiert. Sie ist für alle Erzeugnisse **absolut verbindlich!**

Als Alternativen stehen noch die Schriftschnitte

*Amelia Light Italic*

**Amelia Bold**

***Amelia Bold Italic***

zur Verfügung.

### **Standardgröße**

Bei Visitenkarten, Briefpapier und kleineren Anzeigen sind die Größe 6,5 pt bei einem Zeilenabstand von 10 pt festgelegt und müssen unbedingt eingehalten werden!